



ONTKALKENDE REINIGER VOOR SANITAIR, ZWEMBAD EN TOESTELLEN

- Wordt gebruikt voor het ontkalkend reinigen van nagenoeg alle materialen die met water in aanraking komen en hierdoor te maken hebben met de problemen van kalk-, ijzer-, en mangaanafzetting.
- Is zeer geschikt voor het regelmatig onderhoud van sanitair.
- Bij regelmatig gebruik blijven douches, toiletten, baden, urinoirs, tegelwanden en -vloeren, zwembadperrons, enz. moeiteloos vrij van vuilversteningen.
- Kan tevens gebruikt worden voor het ontkalken van wasmachines, vaatwasmachines, geisers, boilers, snelkokers, dompelementen, laboratoriumglas, medische instrumenten, kranen, douchekoppen, e.d.
- Bevat geen zoutzuur, is niet giftig en niet brandbaar.
- Is veilig voor de huid en materialen.
- Tast tegels, beton, cementvoegen en coatings niet aan.
- Is zelfwerkend en dus arbeid - en kostenbesparend.

Mengverhouding: 1 deel Elynol®Calsin

- plus 1 deel water: voor erge versteningen.
- plus 5 delen water: voor het ontkalken van apparaten.
- plus 10 tot 30 delen water: voor het onderhoud en reinigen van sanitair, tegelwanden en -vloeren.

ELYNOL® CALSIN kan dus met water vermengd worden, de vloeistof is zelfwerkend. Na de inwerktijd (bij toestellen max. 24u) moet men het behandeld oppervlak steeds met zuiver water naspoelen.

ELYNOL® CALSIN niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten en op niet-zuurbestendig email. Bij twijfel eerst op een niet in het oog vallende plaats een proef te nemen.

Technische gegevens

- uitzicht: doorzichtige vloeistof
- kleur: bruin
- reuk: aangenaam
- houdbaarheid: onbepaald bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
- stabiliteit: vorstvrij bewaren
- verpakking: 1L
- biologisch afbreekbaar



Gevarenaanduidingen

H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.




Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
 P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
 P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien/afdouchen.
 P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Vraag steeds de gepaste MSDS voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

WWW.ELJAPRODUCTS.BE - WEBSHOP@ELJAPRODUCTS.BE



elynol®

CALSIN

NETTOYANT DÉTARTRANT POUR SANITAIRE, PISCINE ET APPAREILS

- Est utilisé pour le nettoyage détartrant de presque tous les matériaux qui entrent en contact avec l'eau et doivent donc faire face aux problèmes de dépôts de calcaire, de fer et de manganèse.
- Convient très bien à l'entretien régulier des installations sanitaires.
- Avec une utilisation régulière, les douches, les toilettes, les baignoires, les urinoirs, les murs et les sols carrelés, les plates-formes de piscine, etc. restent sans effort exempts de particules de saleté.
- Peut également être utilisé pour détartrer les machines à laver, les lave-vaisselle, les geysers, les chaudières, les autocuiseurs, les éléments à immersion, le verre de laboratoire, les instruments médicaux, les robinets, les pommes de douche, etc.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique, est non toxique et ininflammable.
- Est sans danger pour la peau et les matériaux.
- N'attaque pas les carrelages, le béton, les joints de ciment et les enduits.
- Est autonome et donc économie de main-d'œuvre et de coûts.

Mesure de dilution: 1 part d'Elynol® Calsin

- pour 1 part d'eau: pour les nuisances graves.
- pour 5 parts d'eau: pour le détartrage des appareils.
- pour 10 - 30 parts d'eau: pour l'entretien et le nettoyage des sanitaires, murs et sols carrelés.

ELYNOL®CALSIN peut donc être mélangé à de l'eau, le liquide agit de lui-même. Après le temps de réaction (max. 24 heures pour les appareils), la surface traitée doit toujours être rincée à l'eau claire.

Ne pas utiliser ELYNOL®CALSIN sur les types de pierres calcaires et sur les émaux non résistants aux acides. En cas de doute, testez d'abord dans un endroit peu visible.

Données techniques

- apparence: fluide transparent
- couleur: brun
- odeur: agréable
- conservation: illimitée à température ambiante en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel
- emballage: 1L
- biodégradable

Mentions de danger

H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

- P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
- P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
- P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
- Demandez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée avant utilisation (webshop@eljaproducts.be).

