

ELJA VELGENREINIGER

- * Verwijdert vuil, modder, oxidatie, lichte roest en remvoeringstof van aluminium autovelgen.
- * Velgenreiniger neutraliseert alle aanslag en oxidatie op aluminium en roestvrij staal.
- * Velgenreiniger bevat een corrosie-inhibitor ter bescherming van de te behandelen oppervlakken.
- * Bevat geen zoutzuur.



Hoe gebruikt u ELJA VELGENREINIGER ?

Sprayen en 5 tot 10 min. laten inwerken, daarna goed afspoelen met water.

OPGELET ! Bij gebruik van RIMALOX op geanodiseerd aluminium eerst altijd even uittesten!

Technische gegevens

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Rood
Geur	Reukloos
Houdbaarheid	Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Stabiliteit	Vorstvrij bewaren
Verpakking	1Lspray, 1L, 5L
Erkende naam	Rimalox

Gevarenaanduidingen

H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
 P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
 P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Huid met water afspoelen/afdouchen.
 P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat: Zwavelzuur Vetalcoholethoxylaat, fosfaatester

Signaalwoord: Gevaar

Vraag steeds de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).



ELJA NETTOYANT POUR JANTES

- * Élimine la saleté, la boue, l'oxydation, la rouille légère et la poussière des garnitures de frein des jantes de voiture en aluminium.
- * Elja Rim Cleaner neutralise tous dépôts et oxydations sur l'aluminium et l'inox.
- * Contient un inhibiteur de corrosion pour protéger les surfaces à traiter.
- * Ne contient pas d'acide chlorhydrique.
- * Bevat geen zoutzuur.



Comment utiliser ELJA Nettoyant pour jantes?

Pulvériser et laisser agir 5 à 10 minutes, puis bien rincer à l'eau.

ATTENTION ! Lors d'une utilisation sur de l'aluminium anodisé, testez toujours en premier !

Données techniques

Apparence	Fluide Transparent
Couleur	Rouge
Odeur	Inodore
Conservation	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Stabilité	Conserver à l'abri du gel
Conditionnement	1Lspray, 1L, 5L
Nom Reconnu	Rimalox

Mentions de danger

H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1:

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Contient: Acide sulfurique Alcool gras, ester phosphorique

Mention d'avertissement: Danger



Demandez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée avant utilisation (webshop@eljaproducts.be).