

RUITEN SPROEIVLOEISTOF ANTIVRIES

GEBRUIKSKLAAR
-30°C
All seasons


- * Voorkomt bevriezing van het ruitenspoeisysteem
- * Verwijdert ijsaanslag, krabben wordt overbodig.
- * Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief.
- * Bevat glansalcohol en heeft daardoor sterk reinigende eigenschappen.
- * Tast geen verven en rubber aan.

ZELF JE RUITENSPROEIERVLOEISTOF BIJVULLEN?

* Ontgrendel de motorkap. Weet je niet waar de hendel zit, zoek dit dan op in het instructieboekje van de auto. Bekijk dan ook meteen waar het reservoir van de ruitensproeiervloeistof zit.

* Open de dop van het ruitensproeiervloeistofreservoir. Vaak herken je dat reservoir aan een plaatje van een raam met straaltjes water. Let goed op: het reservoir van de koelvloeistof ziet er gelijkaardig uit. Het enige verschil is dat de koelvloeistof een slangetje bevat dat naar de radiator leidt en het ruitensproeiervloeistofreservoir heeft een slangetje naar de ramen. Bij twijfel zoekt u dit op in het instructieboekje van de auto.

* Vul het reservoir met Ruitensproeiervloeistof totdat deze vol is. Sluit de dop van het reservoir en sproei en zet de ruitenwissers aan.



Technische gegevens

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Paars
Geur	Kenmerkend
Houdbaarheid	Ca. 2 jaar bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	1L, 5L
Erkende naam	Vitral



Dit is een ongevaarlijk preparaat. Normaal zijn geen risico's te verwachten, lichte ongemakken kunnen voorkomen. Vraag steeds de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

LIQUIDE LAVE - GLACE ANTIGEL


PRÊT À L'EMPLOI

-30°C
All seasons

- * Empêche le gel du système de lave-glace
- * Élimine les dépôts de glace, gratter devient inutile.
- * Contient du glycol contre le recongélation; agit de manière préventive.
- * Contient de l'alcool brillant et a donc de fortes propriétés de nettoyage.
- * N'affecte pas les peintures et le caoutchouc.

Comment utiliser LIQUIDE LAVE-GLACE?

* Déverrouillez le capot. Si vous ne savez pas où se trouve le levier, regardez-le dans le carnet d'instructions de la voiture. Jetez un oeil à l'endroit où le réservoir du liquide lave-fenêtre est.



* Ouvrez le bouchon du réservoir de liquide de laveuse de fenêtre. Souvent, vous reconnaissez ce réservoir par une image d'une fenêtre avec des jets d'eau. Faites attention: le réservoir du liquide de refroidissement ressemble. La seule différence est que le liquide de refroidissement contient un tube qui mène au radiateur et le réservoir de liquide lave-fenêtre a un tube aux fenêtres. En cas de doute, regardez-le dans le carnet d'instructions de la voiture.

* Remplissez le réservoir avec Lave-Glace jusqu'à ce qu'il soit plein. Fermer le bouchon du réservoir et pulvériser et allumer les essuie-glaces.

Donnees techniques

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Mauve
Odeur	Typique
Conservation	Ca. 2 ans à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	1L, 5L
Nom Reconnu	Vitral



Il s'agit d'une préparation inoffensive. Normalement, il n'y a aucun risque, un léger inconfort peut néanmoins se présenter.

Demandez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée avant utilisation (webshop@eljaproducts.be).