

# INDUSTRIELE VLOERZEEP

## VOOR SCHROBZUIGMACHINE

### BASIFLOR

- \* Verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in vuil- en vetlaag.
- \* Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breed-spectrumwerking.
- \* Uitstekend geschikt voor verwijdering van minerale, plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- \* Geringe schuimvorming en daardoor uitstekend geschikt in schrobzuigmachines.
- \* Geen opbouw van lagen wegens het ontbreken van wassen of polymeren.



#### Op welke oppervlakken kan ik Elja Industriële Vloerzeep gebruiken?

Voor reiniging en onderhoud van zware verontreinigingen op alle alcalibestendige industriële vloeren d.m.v. een schrobzuigmachine. Bijzonder aanbevolen op gepolierd betonvloeren, kunststof vloeren en vloeren behandeld met polyurethaan- en epoxyverven.

#### Gebruiksaanwijzing

Naargelang de aard en mate van verontreiniging het product verdund gebruiken met water in een oplossing van 1:50 tot 1:100. In geval van extreme vervuiling: 1:10 tot 1:20.

#### Technische gegevens

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Bruin
Geur	Parfum
Houdbaarheid	Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Stabiliteit	Vorstvrij bewaren
Verpakking	5L, 10L



#### Gevarenaanduidingen

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1    Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

#### Veiligheidsaanbevelingen

P280    Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.  
 P301+P330+P331    NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.  
 P303+P361+P353    BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.  
 P305+P351+P338    BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
 P310    Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
 P501    Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / internationale voorschriften.

**Bevat:** Dinatriummetasilicaat Kaliumhydroxide.

**Signaalwoord:** Gevaar.

Vraag steeds de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).



# ELJA SAVON POUR SOLS POUR AUTOLAVEUSES BASIFLOR

- \* Brise la tension superficielle et pénètre profondément dans la couche de saleté et de graisse.
- \* Possède des propriétés dissolvantes inégalées et un remarquable effet à large spectre.
- \* Excellent pour éliminer les huiles et graisses minérales, végétales et animales.
- \* Peu moussant et donc idéal pour les autolaveuses.
- \* Aucune accumulation de couches due au manque de cires ou de polymères.



## Sur quelles surfaces pouvez-vous utiliser Elja savon pour sols industriels ?

Pour le nettoyage et l'entretien des salissures tenaces sur tous les sols industriels résistants aux alcalis au moyen de une autolaveuse. Particulièrement recommandé sur les sols en béton ciré, les sols synthétiques et les sols traités avec des peintures polyuréthanes et époxy.

## Comment utiliser Elja savon pour sols industriels ?

Selon la nature et le degré de contamination, utiliser le produit dilué avec de l'eau dans une solution de 1:50 à 1:100. En cas de pollution extrême : 1h10 à 1h20.

## Données techniques

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Brun
Odeur	parfum
Conservation	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Stabilité	Conserver à l'abri du gel
Conditionnement	5L, 10L



## Mentions de danger

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

## Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
 P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

**Contient:** métasilicate de disodium Hydroxyde de potassium

**Mention d'avertissement:** Danger.

Demandez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée avant utilisation (webshop@eljaproducts.be).

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

